



# fiorentini

we clean the world

## JOLLY




caratteristiche tecniche	technical specification		JOLLY17	JOLLY 20	JOLLY 17 -0
larghezza utile lavoro	cleaning path	mm	430	500	430
rendimento orario max	scrubbing coverage rate	mq/h	300	400	300
Pressione spazzole	brush pressure	kg	40	45	50
capacità serbatoio soluzione	solution tank capacity	L	12-18	12-18	12-18
Velocità spazzole	brush speed rotation		150	150	1500 oscilazioni min.
rumorosità	sound level	dB	65	65	65
alimentazione	voltage				
alimentazione	system voltage		V230 /155 50/60hz	V230 /155 50/60hz	v 230 50Hz
motore spazzola	brush motor		1x1100w	1x1100w	1x1100w
dimensioni	dimensions				
misure : lxlxh	dimensions	mm	560x350x1170	560x350x1170	700x450x1240
lunghezza del cavo	electric cable length	m	15	15	15
diametro spazzole	brush diameter	mm	1 x Ø430	1x Ø500	1 x Ø 410
peso macchina a vuoto	weight	kg	40	45	50
<b>OPTIONAL</b>					
Generatore di schiuma	foam generator				

High precision planetary gearbox. The polisher features an oversized high precision planetary gearbox, hardened steel alloy double stroke ball bearings and Meehanite gears.  
To ensure maximum transmission power, a helical toothed gear with close tolerance is used.



Riduttore epicicloidale ad alta precisione. La lucidatrice monta un riduttore epicicloidale ad alta precisione sovradimensionato, cuscinetti a sfera a doppia corsa in lega di acciaio temprato e ingranaggi di Meehanite.

Per garantire la massima potenza di trasmissione viene utilizzato un ingranaggio a dentatura elicoidale con stretta tolleranza. Lo speciale accoppiamento tra neoprene e acciaio rende il riduttore impossibile da rompere, anche in caso di utilizzo gravoso e ad alti regimi di coppia.



lavare  
lavaggio  
lavage




acciaio  
steel  
acier




lucidare  
polish  
cireuses



misto acciaio  
steel combination  
acier mixte




moquette




tynex


### JOLLY 17 -0




trascinatori - pad holder - support pad



carta abrasiva  
sand paper



lana d'acciaio  
steel wool



microfibra  
microfiber



#### STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola  
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B  
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 23  
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

#### FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A  
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio ( Roma )  
via Bruno Pontecorvo 20  
tel +39 0774357184 fax +39 0774353419

#### DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini s.p.a.

P.I. 06113160482

Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it

www.fiorentinisp.com